

Ausschreibungstext 30 Kids-S

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, Fax -11, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 30 Kiga-S (Kindergartenanlage für den Trockenbereich) ehemals 30 Kiga-S
Ausführung / Konstruktion:	Ausführung und Konstruktion wie 30 Kids jedoch beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichtet. Aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (grau oder weiss, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Türen beidseitig mit Fingerklemmschutzbürsten nach den Richtlinien für Kindergärten der GUV. Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert).
Anlagenhöhe:	140 cm einschließlich 10 cm Fußluft
Vorderfront:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Ecken und Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Mittel-Trennwand:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit 3 mm ABS-Kanten-Umleimer.
Türen:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Umlaufend mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Ecken und Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Fingerklemmschutzbürsten an beiden senkrechten Kanten. Inklusive 2 St. aufgeschraubten Nylon Bändern mit Edelstahlkern - davon 1 St. Federband. Stumpf einschlagend und selbstschließend, Türanschlag mittels Nylon-Sicherheitsringgriff. Türöffnung nach außen (nicht abschließbar). Pendeltüren sind nicht zulässig!
Beschläge:	Nylon-Sicherheitsringgriff mit integriertem Türanschlagpuffer.

- FüÙe: Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen und eingeklebt) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt (geklebte Befestigung ist aus statischen Gründen nicht zugelassen!).
Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung
- Farben: Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Fußrohre).
- Sonderzubehör: z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken, Gummi-Türpuffer (transparent).
- Aussparungen: Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!
z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen,