

Ausschreibungstext 30M-S

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:

CATO 30 M-S (für den Trockenbereich)

Ausführung / Konstruktion:

Ausführung und Konstruktion wie 30 M jedoch beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichtet.

Aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbare Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (grau oder weiss, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert).

Anlagenhöhe:

200 cm einschließlich 10 cm Fußluft oder
205 cm einschließlich 15 cm Fußluft

Vorderfront:

Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Links/rechts mit Aluminium-Türanschlagprofil, unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit Aluminium-U-Profil fest miteinander verbunden (im Türbereich mit Kunststoffabdeckprofil). Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.

Mittel-Trennwand:

Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.

Seiten-Trennwand:
(für Eckkabine)

Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, oben über die gesamte Länge mit Aluminium-U-Profil. Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit Aluminium-Winkelprofil.

Türen:

Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Umlaufend mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern mit Edelstahlstift und Badezellen-Einsteckschloss. Stumpf einschlagend, Türanschlag links und rechts in die Aluminium-Türanschlagprofile (Schlosseite mit einer durchgehend eingezogenen Weich-Kunststoff-Dichtung zur Anschlagdämpfung).

Beschläge:

Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.

Füße:	Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt. Boden: <u>Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung</u>
Zubehör (je Kabine):	1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt 1x Gummi-Türpuffer (transparent)
Farben:	Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Fußrohre).
Sonderzubehör:	z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
Aussparungen:	Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig! <u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen,</u>