

Ausschreibungstext 13 Kids

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-trennwandsysteme.de, www.cato-trennwandsysteme.de, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 13 Kids (Kindergartenanlage für den Nass- und Trockenbereich)
Ausführung / Konstruktion:	Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, stoß-, verwindungsfest und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Ecken und Kanten verletzungsfrei abgerundet (Zwischenwände und Seitenwände gefast). Türen beidseitig mit Finger-klemmschutzbürsten nach den Richtlinien für Kindergärten der GUV. Wandbefestigungen und Plattenhalter-Füße aus eloxiertem Aluminium auf Wunsch in RAL Farbtönen pulverbeschichtet.
Anlagenhöhe:	1400 mm einschließlich 150 mm Fußluft
Vorderfront:	Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Ecken (oben mit Radius 50 mm unten mit Radius 30 mm gerundet) und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Wandanschlüsse mit stabilen Aluminium-Plattenhaltern zum Toleranzausgleich.
Mittel-Trennwand:	Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Gerundete Ecken und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei gefast. Wand- und Trennwandanschlüsse mit stabilen Aluminium-Plattenhaltern zum Toleranzausgleich.
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Gerundete Ecken und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei gefast. Wand- und Trennwandanschlüsse mit stabilen Aluminium-Plattenhaltern zum Toleranzausgleich.
Türen/Beschläge:	Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Ecken (oben mit Radius 50 mm unten mit Radius 20 mm gerundet) und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Fingerklemmschutzbürsten / -gummi an beiden senkrechten Kanten. Inklusive 2 St. aufgeschraubten Nylon Bändern mit Edelstahlkern - davon 1 St. Federband. Stumpf einschlagend und selbstschließend, Türanschlag mittels Nylon-Ringgriffgarnitur. Türöffnung nach außen (nicht abschließbar). Pendeltüren sind nicht zulässig!
Füße:	Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser, mit Winkelstütze und durchgehender Befestigung in die Platte integriert) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Aluminium-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser).

(geklebte Befestigung ist aus statischen Gründen nicht zugelassen!).

Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung

Farben:

Platten-, Beschlags- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile und Stützfüße).

Sonderzubehör:

z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur.

Aussparungen:

Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!

z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen.