

Ausschreibungstext 13VKG

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-trennwandsysteme.de, www.cato-trennwandsysteme.de, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfügung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 13 VKG (für den Nass- und Trockenbereich)
Ausführung / Konstruktion:	Flächenbündiges Trennwandsystem aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, stoß-, verwindungsfest und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten verletzungsfrei abgerundet.
Anlagenhöhe:	2000 mm einschließlich 150 mm Fußluft
Vorderfront:	Flächenbündige 13 mm starke gefälzte HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Unterkanten verletzungsfrei abgerundet (Zwischenwände und Seitenwände gefast). Kopfschiene zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit stabilem Aluminium-Profil fest miteinander verbunden (in eckiger Ausführung 25 x 35mm stark) nach hinten versetzt zur Wahrung der Glattheit. Wandanschlüsse mit stabilem Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Mittel-Trennwand:	Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, wie oben beschrieben. Ober- und Unterkanten verletzungsfrei gefast Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein matte Oberflächenstruktur (wie oben beschrieben). Unterkanten verletzungsfrei gefast. Oben über die gesamte Breite mit stabilem Aluminium-Profil (Kopfschiene in eckiger Ausführung 25 x 35mm stark). Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich. Eckabschluss mit stabilem Aluminiumprofil.
Türen:	Bestehend aus 13 mm starken gefälzten HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Gerundete Ecken und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei gefast. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern und 1x Aluminium- Federband jeweils mit Edelstahlkern. Schlossseite mit Weich-Kunststoff-Noppen zur Anschlagdämpfung.
Beschläge:	Nylon-Schlossset quer mit Zugknopf innen und außen. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.
Füße:	Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser, mit Winkelstütze und durchgehender Befestigung in die Platte integriert) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Aluminium-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser).

Auf dem Boden dauerhaft befestigt.
Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung

Zubehör (je Kabine):	1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt 1x Gummi-Türpuffer (transparent)
Farben:	Platten-, Beschlags- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Fußrohre)
Sonderzubehör:	z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
Aussparungen:	Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig! <u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei einer Vormauerungen, Nischen,</u>