

Ausschreibungstext 30 Kids

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-trennwandsysteme.de, www.cato-trennwandsysteme.de, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verlegung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 30 Kids (Kindergartenanlage für den Trockenbereich)
Ausführung / Konstruktion:	Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (grau oder weiss, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Türen beidseitig mit Fingerklemmschutzbürsten / -gummi nach den Richtlinien für Kindergärten der GUV. Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert).
Anlagenhöhe:	1400 mm einschließlich 100 mm Fußluft
Vorderfront:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Ecken und Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Mittel-Trennwand:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit 2 mm ABS-Kanten-Umleimer.
Türen:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig mit 0,9 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Umlaufend mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Ecken und Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Fingerklemmschutzbürsten / -gummi an beiden senkrechten Kanten. Inklusive 2 St. aufgeschraubten Nylon Bändern mit Edelstahlkern - davon 1 St. Federband. Stumpf einschlagend und selbstschließend, Türanschlag mittels Nylon-Sicherheitsringgriff. Türöffnung nach außen (nicht abschließbar). Pendeltüren sind nicht zulässig!
Beschläge:	Nylon-Sicherheitsringgriff mit integriertem Türanschlagpuffer.
Füße:	Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen und eingeklebt) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Aluminium-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt (geklebte Befestigung ist aus statischen Gründen nicht zugelassen!).

Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung

Farben: Platten-, Beschlags- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile und Stützfüße).

Sonderzubehör: z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur.

Aussparungen: Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!
z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen.