

# Ausschreibungstext 30M

## WC - Trennwände

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, [info@cato-trennwandsysteme.de](mailto:info@cato-trennwandsysteme.de), [www.cato-trennwandsysteme.de](http://www.cato-trennwandsysteme.de), zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verlegung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

## Technische Beschreibung

### WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                                 | <b>CATO 30 M</b> (für den Trockenbereich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausführung / Konstruktion:           | Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert).                                                                                                                                                                                                     |
| Anlagenhöhe:                         | 2020 mm einschließlich 100 mm Fußluft oder<br>2070 mm einschließlich 150 mm Fußluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vorderfront:                         | Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Links/ rechts mit Aluminium-Türanschlagprofil, unten mit 3 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit Aluminium-U-Profil fest miteinander verbunden (im Türbereich mit Kunststoffabdeckprofil). Wandanschlüsse mit Aluminium- U-Profil zum Toleranzausgleich.                |
| Mittel-Trennwand:                    | Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.                                                                                                                                                                                             |
| Seiten-Trennwand:<br>(für Eckkabine) | Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, oben über die gesamte Länge mit Aluminium-U-Profil. Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit Aluminium-Winkelprofil.                                                                                                                         |
| Türen:                               | Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Umlaufend mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern mit Edelstahlstift und Badezellen-Einsteckschloss. Stumpf einschlagend, Türanschlag links und rechts in die Aluminium-Türanschlagprofile (Schlossseite mit einer durchgehend eingezogenen Weich-Kunststoff-Dichtung zur Anschlagdämpfung). |
| Beschläge:                           | Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Füße:                                | Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Aluminium-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt.<br>Boden: <u>Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung</u>                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör (je Kabine): | 1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt<br>1x Gummi-Türpuffer (transparent)                                                                                                |
| Farben:              | Platten-, Beschlags- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Stützfüße).                                     |
| Sonderzubehör:       | z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.                                                                               |
| Aussparungen:        | Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!<br><u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen.</u> |