

Ausschreibungstext 30GL

WC - Trennwände

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-trennwandsysteme.de, www.cato-trennwandsysteme.de, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verlegung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 30 GL (glattflächige Trennwandanlage für den Trockenbereich)
Ausführung / Konstruktion:	Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Türen gefälzt, auf Innen- und Außenseite durchgehend glattflächige Oberfläche ohne sichtbare Aluminium-Anschlagprofile.
Anlagenhöhe:	2020 mm einschließlich 100 mm Fußluft oder 2070 mm einschließlich 150 mm Fußluft
Vorderfront:	Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit eckigem Aluminium-Stabilisator 45x45mm kraftschlüssig miteinander verbunden, E6/EV1 eloxiert. Wandanschlüsse mit Aluminium- U-Profil zum Ausgleich bauseitiger Toleranzen.
Mittel-Trennwand:	Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche, oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich (E6/EV1 eloxiert).
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche, oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wandanschluß mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit Aluminium-Winkelprofil, jeweils E6/EV1 eloxiert.
Türen:	Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Obere und untere Kante mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Anschlag- und Bandseite gefälzt mit umlaufender Kunststoffeinfuge. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern mit Edelstahlstift und Badezellen-Einsteckschloss (alternativ: Überwurfverriegelung). Stumpf einschlagend, Schlossseite mit einer Weich-Kunststoff-Noppen zur Anschlagdämpfung.

Beschläge:	Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.
Füße:	Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Aluminium-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt. Boden: <u>Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung</u>
Zubehör (je Kabine):	1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt 1x Gummi-Türpuffer (transparent)
Farben:	Platten-, Beschlags- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Stützfüße).
Sonderzubehör:	z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
Aussparungen:	Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig! <u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen.</u>