

Ausschreibungstext 40GL

WC - Trennwände

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-trennwandsysteme.de, www.cato-trennwandsysteme.de, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verlegung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 40 GL (für den Trockenbereich)
Ausführung / Konstruktion:	Aus 40 mm starken - beidseitig mit 0,8 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Türen flächenbündig mit der Vorderfront.
Anlagenhöhe:	2000 mm einschließlich 100 mm Fußluft oder 2050 mm einschließlich 150 mm Fußluft
Vorderfront:	Bestehend aus 40 mm starken - beidseitig mit 0,8 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Links/rechts mit flächenbündigen und gefälzten Aluminium-Türanschlagprofilen. Unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit Aluminium-H-Profil fest miteinander verbunden. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Mittel-Trennwand:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, oben über die gesamte Länge mit Aluminium-U-Profil. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit 2 mm ABS-Kanten-Umleimer.
Türen:	Bestehend aus 40 mm starken - beidseitig mit 0,8 mm HPL-Schichtstoffplatten beschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Links/rechts mit flächenbündigen und gefälzten Aluminium-Türanschlagprofilen. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Inklusive 3 St. Aluminium-Bändern mit Edelstahlstift und Badezellen-Einsteckschloss. Türanschlag links und rechts flächenbündig in die Aluminium-Türanschlagprofile (Schloss-seite mit Türpuffer zur Anschlagdämpfung).
Beschläge:	Aluminium-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form). WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.

Füße:	Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen und eingeklebt) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Aluminium-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt. Boden: <u>Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung</u>
Zubehör (je Kabine):	1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt 1x Gummi-Türpuffer (transparent)
Farben:	Plattenfarben Weiss, Grau und Graphitgrau ohne Mehrpreis, Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Drücker, Bänder, Stützfüße).
Sonderzubehör:	z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
Aussparungen:	Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig! <u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen.</u>